

# Scheuer-, Polier-, Spraycleaner- und Schamponiermaschine

# CR

Durch die Arbeitsweise der Dreischiebentechnik bietet der spirographenähnliche Verlauf der Borstenspitzen auf der Fläche eine wesentlich intensivere Leistung. Diese Maschine bietet den Vorteil der Bewegungsneutralität für ein sicheres Handling.



  
**CIMEX**  
from TRUVOX

## Anwendungsbereiche


- Schrubben harter Böden aller Art
- Polieren und Sprühreinigen von Vinyl- und Keramikböden
- Reinigen von Trittsicherheitsbelägen
- Reinigen von Feinsteinzeugfliesen
- Reinigen von Terra- Cotta Fliesen
- Reinigen von Gumminoppenböden
- Reinigen von Steinteppichen
- Schamponieren von Auslege- und Orientware
- Sehr wirksame tensidefreie Teppichreinigung mittels Bonnet Mopping Verfahren mit 1 Bürste und 2 Pads
- Scheuern von Zeltplanen und Holzdielen

## Eigenschaften und Vorteile

- Tiefgreifende Reinigungswirkung da die Borsten aus 360 statt 2 Richtungen wirken
- Die weichen Borstenspitzen erreichen auch tiefe Strukturen einschließlich der Fugen
- Erhältlich in 4 Arbeitsbreiten: 38, 48, 61 und 76 cm
- Regelmäßige Unterhaltsreinigungen haben jeweils den Status von Grundreinigungen
- Grundreinigungen erübrigen sich somit meistens
- Verlängerte Nutzungsdauer der Bürsten durch Zwangsumsteuerung der Bürstendrehrichtung
- Die Aufnahme der drei Bürsteller ist flexibel
- Sparsame Wasserzuführung durch die Spindelmitten
- Großer 25 ltr. Tank welcher sich auf die Räder stützt
- Funktionssicheres Reinigungsmittel- Quetschventil
- Optional auch mit Sprüheinrichtung lieferbar
- Sehr leises Betriebsgeräusch durch Riemenantrieb
- Umfangreiches Zubehör an Bürsten, und Pads

## Technische Daten

Beschreibung	CR38	CRS38	CR48	CR61	CR76
Motorleistung (Watt)	370	370	550	1.100	1.100
Bürstendrehzahl (U/min)	620	400	400	400	300
Arbeitsbreite (cm)	38	38	48	61	76
Pad / Bürstendurchmesser (cm)	16,5	16,5	20	25	30
Pad / Bürstendruck (g/cm <sup>2</sup> )	45	45	38	30	28
Kabellänge (m)	15	15	15	15	15
Tank Fassungsvermögen (l)	25	25	25	25	25
Motorhöhe (cm)	42	42	45	48	55
Geräuschpegel (db(A))	60	60	60	65	65
Gewicht (kg)	38	38	47	60	79
Länge (cm)	74	74	80	118	126
Breite (cm)	40	40	60	63	78
Höhe (cm)	112	112	112	112	112
Theoretische Leistung (m <sup>2</sup> /h) Scheuern	1.140	1.140	1.440	1.830	2.280
Polieren	1.710	--	2.160	2.745	3.420
Sprühreinigen	850	--	1.080	1.372	1.710
Schamponieren		1.140	1440	1.830	2.280



Der kontrarotierende Dreischeiben Mechanismus arbeitet ähnlich einem Planetengetriebe wodurch eine enorme Reinigungswirkung aus allen Richtungen entsteht. Daher werden selbst größte Strukturen optimal gereinigt. Die reale Arbeitsfläche entspricht bei ihr fast der gesamten Auflagefläche. Sie übertrifft die bei einer herkömmlichen Maschine gleicher Breite um ein Mehrfaches, da bei dieser nur die äußeren Bürstenreihen wirklich Leistung erbringen.



**Beratung, Vorführtermine und Verkauf:**

**steiners® Reinigungsgeräte**  
Ohmstrasse 7 - 91161 Hilpoltstein

Beratung und Verkauf:  
Tel: +49 (0)9174/ 1816  
Fax: +49 (0)9174/ 970919  
E-Mail: [info@steiners.info](mailto:info@steiners.info)

[www.steiners.info](http://www.steiners.info)